

气体检测专家

**英思科** *INDUSTRIAL*  
*SCIENTIFIC*

# **GASBADGE PLUS** 单气体检测仪





DS2 仪器标定管理平台

- 两年不间断气体检测
- 超小超轻
- 防护等级达到 IP67

GasBadge® Plus可以使用多种气体传感器，如一氧化碳，硫化氢，氧气，二氧化氮，二氧化硫。紧凑的外形和轻量化使它可以在很舒适的佩戴于衣服口袋和安全帽上。作为高端的传感器，即使您把它放在衬衫口袋里，它也能提供连续和通畅的保护。该产品配以防震外壳，不受无线电频率干扰，并具有防水及经久耐用的特点。防震保护层保护产品不受各类恶劣工作环境的损害。简洁的两键即可完成仪器操作和设置，可设密码保护来增加安全性。用户可以自定义报警和气体标定，当气体浓度超过预设的限制，仪器就会发出声光报警，并有振动。



### Cal Plus 自动标定管理平台

拥有新型Cal Plus™自动管理平台之后，GasBadge® Plus检测仪的标定及通气测试比以往任何时候都更轻松更经济。Cal Plus™具有便捷的双键式操作性能，用户可对仪器进行快捷的标定及功能测试。通过大屏幕液晶显示器及指示灯可知道仪器是否已成功执行预先设定功能。

<b>外壳:</b> 聚碳酸酯外壳，坚固，防水防腐、防电磁辐射		
<b>尺寸:</b> 81.3 x 48.3 x 27.9 mm		
<b>重量:</b> 72 克		
<b>工作温度:</b> -40°C ~ 60°C		
<b>工作湿度:</b> 0 ~ 99% 非凝结 (持续)		
<b>IP等级:</b> STN 彩色图形 LCD		
<b>电源/运行时间:</b> 不可更换锂电池 免费维护2年		
<b>报警:</b> 超强声音报警, 和振动报警		
<b>传感器:</b> 氧气与有毒气体 - 电化学		
<b>量程:</b>		
一氧化碳 CO	0-1,500	1 ppm
硫化氢 H <sub>2</sub> S	0-500ppm	0.1 ppm
氧气 O <sub>2</sub>	0-30%	0.1%
二氧化氮 NO <sub>2</sub>	0-150ppm	0.1 ppm
二氧化硫 SO <sub>2</sub>	0-150ppm	0.1 ppm
<b>认证:</b> 国际 UL, cUL, CSA, MSHA, IECEx/ATEX, GOST-R		