

## DL150真有效值交流电压/电流数据记录仪

技术咨询与报价  
电话: 18823303057 QQ:2104028976



采用保护硬盒包装



以用户可编程的采样速率, (1秒至24小时) 可记录多达100,000个读数

- 可测量真有效值交流电压 (600V) 或者电流 (200A)
- 可以通过USB, 将读数下载到PC中; 并利用所含软件进行分析或者输出至电子数据表内
- LCD可显示时间/日期、电流读数、最小值/最大值、以及是否超过警告设置
- 常值、峰值和捕捉 (用户规定触发等级) 记录模式
- 自动关机和电池检查
- 1年质保
- 配有电流钳形表、测试引线、鳄鱼夹、USB线缆、Windows®兼容软件、通用交流电适配器和4节AAA电池

规格	量程	分辨率	基本精度
交流电流	10至200A	0.1A	± (2% rdg ± 1A)
交流电压	10至600V	0.1V	± (1.5% rdg ± 1V)
存储器	16,350个点		
采样速率	1秒至24小时		
PC接口	USB含软件		
尺寸	4.5x2.5x1.3" (114x63x34mm)		
重量	8.7盎司 (248g)		

### 订购

DL150 真有效值交流电压/电流数据记录仪

## DL160双输入真有效值交流电压/电流数据记录仪



采用保护硬盒包装



以用户可编程的采样速率, (1秒至24小时) 可记录多达256,000个读数

- 同时测量:
  - 两个真有效值交流电压输入或者
  - 两个交流电流输入或者
  - 一个交流电压和一个交流电流输入
- 可以通过USB, 将读数下载到PC中; 并利用所含软件进行分析或者输出至电子数据表内
- LCD可显示时间/日期、电流读数、最小值/最大值, 以及是否超过警告设置
- 自动关机和电池检查
- 1年质保
- 配有二个电流传感器模块、二个电压传感器模块、两套测试引线、两套鳄鱼夹、USB线缆、Windows®兼容软件、通用交流适配器、4节AAA电池以及两粒2032纽扣电池

规格	量程	分辨率	基本精度
交流电流	10至200A	0.1A	± (2% rdg ± 1A)
交流电压	10至600V	0.1V	± (2% rdg ± 1V)
存储器	256,000个点		
采样速率	1秒至24小时		
PC接口	USB含软件		
尺寸	4.5x2.5x1.3" (114x63x34mm)		
重量	8.7盎司 (248g)		

### 订购

DL160 双输入真有效值交流电压/电流数据记录仪