

[900W] WTHA 1

功能更强大的热风台。

操作简便的紧凑型工作台有了可调节智能温度曲线模式，适应返修工艺要求，保证快速安全的性能。

技术咨询与报价

电话：18823303057 QQ:2104028976



优势一览



多功能LCD显示器

独特LCD显示器详细显示所有功能概况。可调节背景照明。电量条状图可轻松目测指示热风加热的输出功率。



新型菜单按钮

菜单结构更人性化，方便用户导航。



可堆叠部件

WT 1控制器和WT 1H控制器可以堆叠在WTHA 1热风台上，或控制器叠放，节省工作区空间。



5段预置 / 温度曲线

5段预置可预设体积、温度和时间等参数。激活曲线模式后，预设参数按照选择的先后顺序运行。



新型控制系统

双传感器联接控制使性能加倍。



大功率

900瓦特，最高可达100L/分钟热空气流量。



手指开关

手指开关位于符合人体工程学的手柄上。



弹性硅胶管

90厘米长弹性硅胶管，耐高温、有弹性。

威乐，更人性化的服务。

我们已将大量人性化设计融入新型WT焊接台，因此，研发团队开发出最好的简洁易用的新型焊接工具。

目录表	3		
WT焊接工具介绍	2-3	焊接工具套装	14-15
WT 1/WT 1H控制器	4-5	安全支架和附件	16
WTP 90焊笔 可叠放	6	技术参数	17
WSR安全支架	7	烙铁头	18-19
WTHA 1热风台	8-9	附件	20-21
WT工具选择和匹配表	12-13	建立威乐工作台	22-23
WT焊接工具综述	12-13	地址/联系信息	24





WT 1控制器

90 W 电源

订货号: 230V
T005 34 346 99



WT 1H 控制器

150 W 电源

订货号: 230 V
T005 34 356 99



WTHA 1 热风台

900 W 热风台

订货号: 230 V
T005 31 736 99



WTP 90 焊笔

90W焊烙铁。标准XNT烙铁头。
使用THM高质量烙铁头，性能高。

THM, XNT
订货号:
T005 29 222 99



WTP 90 焊笔, 带烙铁头和安全支架套装

完美适用插装式烙铁头。
THM烙铁头 | WSR 200安全支架
90W | 24V | 最大温度: 450°C

THM, XNT
订货号:
T005 29 223 99



WT 1010 套装

WT1电源、WTP90焊烙铁 (90W/24V)、
XNT B烙铁头、WSR安全支架

XNT B

订货号: 230V
T005 34 366 99



WT 1012 套装

WT1电源、WSP80焊烙铁 (80W/24V)、
LT B烙铁头、WSR 201安全支架

LT B

订货号: 230V
T005 34 406 99



WT 1013 套装

WT1电源、WP80焊烙铁 (80W/24V)、
LT B烙铁头、WSR 201安全支架

LT B

订货号: 230V
T005 34 416 99



WT 1014 套装

WT1电源、WSP80ROB焊烙铁 (80W/24V)、
LT B烙铁头、WSR 201安全支架

LT B

订货号: 230V
T005 34 425 99



WT 1010H 套装

WT 1H电源、WP 120焊烙铁 (120W/24V)、
XT B烙铁头、WSR 201安全支架

XT B

订货号: 230V
T005 34 386 99



WT 1011H 套装

WT 1H电源、WP 200焊烙铁 (200W/24V)、
XHT D烙铁头、WSR 202安全支架

XHT D

订货号: 230V
T005 34 396 99

WT焊接工具系列



WSR 200安全支架
适用WTP 90

订货号:
T005 15 174 99



WSR 201安全支架
适用WSP 80 / WP 80 / WP 120

订货号:
T005 15 175 99



WSR 202安全支架
适用WSP 150 / WP / WXP 200

订货号:
T005 15 176 99



更换工具
适用WTP 90

订货号:
T005 87 687 26

WSRH 2安装板
适用XNT烙铁头

订货号:
T005 87 687 31

WSRH 1安装板
适用LT烙铁头

订货号:
T005 87 687 33

硅胶衬垫
适用WT 1/WT 1H, 密封

订货号:
T00 58 7687 34

技术参数		WT 1	WT 1H	WTHA1
尺寸 长×宽×高		150 x 130 x 101 毫米 5.91 x 5.12 x 3.98 英寸		210 x 160 x 125 毫米 8.30 x 6.30 x 4.90 英寸
保险丝	230V (mA) 120V (A)	T500 T1	T800 T1,6	T4 A T8 A
重量		1.9 千克	1.9 千克	3.0 千克
电源		230V / 50 Hz, 120V / 60 Hz		
耗电量		95W	150 (200) W	900 W
安全级别		1.抗静电系列 2.焊接工具		1.抗静电系列
温度范围		100° - 450°C/500°C		50 - 600 °C
风流量				5~60升/分钟
温控精度		+/-9°C		±30°C/±54°F